

LAS GOTAS MATE

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

LAS GOTAS MATE es una pintura elaborada con una emulsión vinílica copolímera, con pigmentos cubrientes de la más alta calidad.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Alta decoración y protección de los materiales usados normalmente en construcción, especialmente en trabajos de gran responsabilidad, tanto exteriores como interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Dispersión cremosa tixotrópica.
Viscosidad a 25°C: 120 uk (KREBS-STORMER)
Densidad: $1.27 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
PH = 7.85 ± 0.05
Contenido en sólidos: $53 \pm 3\%$
Cubrición en húmedo: Muy alta
VOC: Cat. A/c BA 40(2010):11g/L

DE LA PINTURA SECA:

Aspecto: Liso mate, impermeable y flexible.
Blancura: Excelente
Lavabilidad (ISO 11998): 5-10 micras de desgaste CLASE 2
Secado a 5°C (500 micras): Correcto.
Finura: menor de 20 micras.
Rendimiento: de 8 a 10 $\text{m}^2/\text{kg}/\text{mano}$ según paramentos.

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Han de estar secas, limpias, exentas de polvos, salitre, grasas, etc. Se aplicará una primera mano, diluida un 20-30% y una o más de acabado, diluida al 10-15% con agua.

SUPERFICIES YA PINTADAS: Si la pintura estuviera en buen estado, aplicar GOTAS MATE, previo lavado con agua y lijado suave (superficies brillantes).

Si la pintura está mal adherida o se trata de cal, eliminarla totalmente y proceder como con superficies nuevas. No deben realizarse operaciones de pintado por debajo de 5°C, ni a pleno sol o con riesgo de lluvia.

ENVASES:

Envases de plástico de 1, 5 y 10 Kg.; 12L y 15 L.