



# FICHA TÉCNICA

# BLANCOTEX MATE SPORT AROMATIZADO

## DEFINICIÓN

Blancotex Mate Sport es una pintura plástica de naturaleza acrílica estirenada, con muy buena relación calidad precio y cualidades de blancura, cubrición y rendimiento. Aporta agradable aroma en su aplicación y en posteriores días.

## PROPIEDADES

- Buena cubrición.
- Blancura luminosa.
- Buena adherencia.
- Alta lavabilidad.
- Aromatizado.

## USOS

Pintura acabado destinada a la decoración del interior o exterior

## CARACTERÍSTICAS

Brillo	Mate.
Color	Blanco
Densidad media	1.55 ± 0.05 Kgr/l
Viscosidad	180 ± 20 p (Rv <sup>6</sup> a 20 °C)
Contenido en sólidos	60-65 %
Rendimiento	7 a 9 m <sup>2</sup> /l (según soporte, por mano aplicada y dilución)
Lavabilidad	> 6000 dp a 300 μ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

## MODO DE EMPLEO

### Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

### Dilución

Aplicar preferentemente 2 manos, una como imprimación diluida 10-15 % y la segunda como acabado un 5 % aproximadamente.

### Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

### Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

### Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente y el repintado 24 horas recomendadas.

### Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

### Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomiendo dar dos manos de BLANCOTEX MATE SPORT AROMATIZADO para obtener un perfecto acabado

### Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

### Envasado

14 L y 4 L envases BLANCOTEX

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad.

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso