

# LUCER

Lustre, brillo y protección para suelos de terracota de interior

ENNOBLECIMIENTO

1  
2  
3

<b>USO:</b>	INTERIOR
<b>DONDE SE APLICA:</b>	TERRACOTA
<b>ENVASES:</b>	1, 5, 10 Y 25 L.
<b>RENDIMIENTO:</b>	1 litro trata entre 10 y 15 m <sup>2</sup>



## CARACTERÍSTICAS:

1. Protege sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas. Es el producto de acabado perfecto para finalizar un tratamiento.
2. Nutre el barro realzando la tonalidad natural de las piezas.
3. Proporciona al suelo un tacto suave y un sedoso acabado satinado.
4. Es altamente resistente al desgaste, por eso es aconsejable incluso para lugares sometidos a un uso intensivo.
5. Facilita la limpieza en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste.

## VENTAJAS:

1. Producto autobrillante. No es necesario frotar para conseguir brillo. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuellas.
2. Ideal para realzar el tono y renovar el brillo de sus pavimentos sin necesidad de decapar los tratamientos antiguos. Gran capacidad de adherencia. Ideal para suelos nuevos y antiguos.
3. Permite que las piezas transpiren por eso mantiene la sensación de calidez del barro.
4. No se exfolia, ni se amarillea ni se ennegrece. No envejece con el paso del tiempo.
5. Crea un Efecto Antigrasa. Evita la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y el mantenimiento ordinario del suelo.

<b>DILUCIÓN:</b>	Se aplica puro, sin diluir
<b>APLICACIÓN:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.</li><li>2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.</li><li>3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme y continua una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.</li><li>4• Pasadas 24 Horas, aplique una segunda mano para conseguir mayor protección, brillo y uniformidad. La segunda mano, disimula los defectos de aplicación de la primera.</li></ol>
<b>ÚTILES PARA APLICACIÓN:</b>	Se aplica con una brocha ancha. De 20cm aproximadamente.
<b>TEMPERATURA APLICACIÓN:</b>	Entre 5 y 35°
<b>LIMPIEZA DE ÚTILES:</b>	Con disolvente.
<b>TIEMPO DE SECADO:</b>	Al tacto seca a la hora pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.
<b>MANTENIMIENTO:</b>	Realice el mantenimiento ordinario con Cerabric de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de LUCER.
<b>CONSEJOS:</b>	Sobre materiales muy poco absorbentes, aplique el producto muy estirado para evitar que se formen marcas de brochazos.
<b>PRECAUCIONES:</b>	No aplicar producto en exceso ya que pueden aparecer acumulaciones oscuras. En ese caso, las eliminaremos con un paño empapado con disolvente.
<b>ADVERTENCIAS:</b>	Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.



Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Marrón
pH al 5%:	No aplicable
Densidad a 20°C:	890 - 910 Kg/m <sup>3</sup>

Valor Limite UE para este producto (Cat A/h):750 g/L (2010)  
Contenido máx. COV en este producto: 723,12 g/L

**PELIGRO** - Líquidos y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Se sospecha que perjudica la fertilidad o dañar al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tolueno