

PINTURAS PEDRAZA

FICHA TÉCNICA

BLANLUZ BLANCO MATE



DEFINICIÓN

Blanluz Blanco Mate es una pintura revestimiento, constituido por copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas que proporciona a la superficie a pintar unos acabados de muy buena durabilidad y un retardo en el envejecimiento de las fachadas

PROPIEDADES

- Adecuada cubrición.
- Blancura luminosa.
- Buena adherencia.
- Resistencia al frote.
- Transpirable.

USOS

Pintura acabado destinada a la decoración de paredes y techos.

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Mate.
Color	Blanco
Densidad media	1.63 ± 0.05 Kgr/l
Viscosidad	150 ± 20 p (Rv ⁶ a 20 ° C)
Contenido en sólidos	55-60 %
Rendimiento	6 a 7 m ² /l(según soporte, por mano aplicada y dilución)
Lavabilidad	>1000 dp a 300 μ(transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Aplicar preferentemente 2 manos, una como imprimación diluida 10-15% y la segunda como acabado con un 5 % máximo.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomendando dar dos manos de BLANLUZ BLANCO MATE para obtener un perfecto acabado.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

13L

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad.

PINTURAS PEDRAZA S.L.
C/San Pedro n9
Antequera (Málaga)

Rev 01-18