

HOGAR COLOR

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HOGAR COLOR es una pintura de acabado mate, elaborado con copolímero acrílico.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Decoración del hogar de paredes y techos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Dispersión cremosa tixotrópica.
Viscosidad a 25°C: 100 a 120 uk (KREBS-STORMER).
Densidad: 1.60 g/cm³.
PH = 7.85 ± 0.05.
Cubrición en húmedo: Muy alta.
VOC: Cat. A/a BA 30(2010):4g/L

DE LA PINTURA SECA:

Aspecto: Liso mate, impermeable y flexible.
Lavabilidad (ISO 11998): 15-20 micras de desgaste CLASE 2
Secado al tacto: 30 min. (depende de las condiciones)
Finura: menor de 20 micras.
Rendimiento: de 6-8 m²/kg y mano.
Brochabilidad: Buena.

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

Superficie nueva, diluir la primera capa con un 10-15% de agua y la segunda capa con un 5% de agua.

Superficies en mal estado: las partes mal adheridas deben retirarse. Aplicar una primera capa diluida entre 10-20% y la segunda capa diluida con un 5% de agua.

Secado de la primera capa entre 1 y 2 horas. La segunda capa podrá aplicarse a las 3 horas, según condiciones ambientales.

Preservar el producto de las heladas. No se debe aplicar a pleno sol, ni cuando esté lloviendo.

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla.

Preservar el producto de las heladas. No se debe aplicar a pleno sol, ni cuando esté lloviendo.

ENVASES:

Envases de plástico de 750 cc, 4 litros y 20 kg. Ver carta de colores.