

# REVESTIMIENTO LAS GOTAS

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

REVESTIMIENTO LAS GOTAS es un revestimiento impermeabilizante, elaborado con una dispersión acrílica 100% y pigmentos cubrientes de fina granulometría y alta durabilidad con antimoho.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

Especialmente estudiado para la protección y decoración de fachadas, sobre los materiales usados normalmente en construcción.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

#### DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Dispersión cremosa tixotrópica.  
Viscosidad (a 24°C): 115 ± 10 uk (Krebs-Stormer).  
Densidad: 1.4 ± 0.03 g/cm<sup>3</sup>  
Contenido en sólidos: 58 ± 2%  
pH: 8.5 ± 0.5  
Acabado: mate liso.  
VOC: Cat. A/c 40(2010):36g/L

#### DE LA PINTURA SECA:

Colores: blanco  
Finura: Menor de 30 micras  
Poder cubriente en seco: 98% a 150 micras  
Secado (a 5°C y 500 micras): Correcto.  
Rendimiento: De 5 a 7 m<sup>2</sup>/kg/mano, según paramentos.  
Lavabilidad (ISO 11998): 6-14 micras de desgaste CLASE 2

### ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

### APLICACIÓN:

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. En caso de paramentos muy absorbentes o pulverulentos, se imprimirán convenientemente con nuestra RESINA ACRÍLICA, diluida 1 parte de producto y 4 de agua.

Aplicar al menos una primera mano de RVTO LAS GOTAS, diluida con un 10% de agua y una segunda mano diluida con un 5 % de agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia.

### ENVASES:

Envases de plástico de 15L.  
Envases de metal de 4 y 8L.